

TRYSK TOP TIR FE

SAE 10W-40

Popis:

Multigrádový motorový olej TRYSK TOP TIR FE je založen na použití kombinace vysoce kvalitního nekonvenčního základového oleje a vysoce výkonných aditiv.

Užití:

Motorový olej TRYSK TOP TIR FE je všestranně použitelný pro atmosférické i turbo motory osobních, rozvážkových i nákladních vozidel stejně jako pro zemědělské, stavební a jiné stroje pracující za velmi těžkých podmínek. S výhodou ho lze používat pro široký vozový park (benzinové i dieslové motory).

MOTOROVÝ OLEJ PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY

Klasifikace, specifikace:

API CI-4

odpovídá: MB 228.3, MAN 3275,

VOLVO VDS-3, Scania LDF-2

Charakteristické vlastnosti:

- bezproblémová startovatelnost i při teplotách okolo -30 °C;
- snížení opotřebením motoru;
- zabránění tvorby úsad;
- vysoká čistota a ochrana motoru;
- maximální prodloužení výměnných lhůt;
- úspora paliva;
- plnění exhalčních limitů;
- univerzální použití pro široký vozový park.

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Hustota při 15 °C	kg/m ³	873	ČSN EN ISO 12185
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,5	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		150	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	220	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-33	ČSN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	11,5	ČSN ISO 3771

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-221 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** dle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění. Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz.